



# 농작물 주간 영농동향 및 관리요령(7호)

2026. 02. 27. / 제주특별자치도농업기술원



## 파쇄기 · 전동가위 안전수칙 안내

### □ 파쇄기 안전수칙

#### ○ 작업 전

- 보호장비(마스크, 보안경, 안전화 등) 반드시 착용
- ※ 시계·팔찌 등 액세서리는 착용하지 않은 상태에서 작업
- 파쇄기 작동·비상정지 방법 숙지
- 평평한 지반에서 작업 공간을 정리한 후 작업(경사지 작업 금지)

#### ○ 작업 중

- 장갑, 옷 등이 가지에 걸려 투입구로 들어갈 경우, 무리하게 빼지 말고 투입레버를 밀거나 비상스위치 작동
- 파쇄할 가지 길이가 짧은 경우에는 보조 막대 사용
- 지나치게 굵은 가지 및 이물질 투입 금지
- 파쇄기 이동 시에는 투입레버 '중립' 위치
- 이상징후(이상 소음, 냄새 등) 발생 시 즉시 작업 중지

#### ○ 작업 후

- 마지막 가지 투입 후 1~2분간 공회전한 뒤 파쇄레버를 '끊김' 위치에 둠
- 장비 정지 후 칼날이 완전히 멈출 때까지 배출구 접근 금지
- ※ 정지 후에도 파쇄 칼날이 2~3분간 회전

### □ 전동가위 안전수칙

#### ○ 사용 전 점검

- 전동가위 '칼날'과 '배터리'상태 확인하고, 손상 여부 점검
- 나사가 풀려있거나 칼날이 손상된 경우 사용 금지
- 날 점검 시에는 배터리를 분리한 후 점검

#### ○ 작업 중 주의사항

- 주변에 다른 사람이 가까이 있지 않은지 확인
- 어떠한 상황에서도 절단가지 주변에 손가락 접근 금지
- ※ 전동가위를 사용하지 않는 손은 톱 등 다른 작업도구를 잡고 작업
- 이동 및 배터리 교체 시에는 반드시 전원을 끈 상태에서 진행

#### ○ 사용 후 안전관리

- 칼날을 깨끗이 정리하고 기름칠 한 뒤, 배터리 분리하여 보관